



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



HB*	Hauteur de baie libre
RL	Retombée de linteau
HS	Hauteur système
HSP	Hauteur sous plafond
HPL	Hauteur de passage libre
LB	Largeur de baie libre
LPL	Largeur de passage libre
LEM	Largeur entre murs

*Cette configuration permet l'installation de la porte sans pré-cadre lorsque HSP ou LEM sont insuffisantes

	Config. standard	Config. HB réduite*
	HSP = HB + 90 mm	RL mini 90 mm HPL = HB - 10 mm avec bloque porte
	HSP = HB + 120 mm	RL mini 120 mm HPL = HB - 10 mm



www.fermitech.fr



SAFIR fait partie du groupe ACCÉDIA, acteur français majeur sur les marchés de la sécurité électronique, intrusion, contrôle d'accès, vidéo protection, détection incendie, automatismes et fermetures collectives et industrielles.



FERMIPOSE
partenaire de



HABITAT

Porte sectionnelle résidentielle

RUMBA

PORTE SECTIONNELLE À REFOULEMENT AU PLAFOND



**LA PORTE
QUI OPTIMISE
VOTRE BAIE**

- + JUSQU'À 4750 MM DE LARGE
- + ENCOMBREMENTS RÉDUITS
- + FACILE ET RAPIDE À POSER
- + CHOIX D'OPTIONS ÉTENDU



www.fermitech.fr



PORTE RUMBA


+ Un système de guidage résistant pensé pour la simplicité et la rapidité de pose




+ Joints à lèvres montés autour la porte renforcent l'isolation thermique

+ Réduisez votre consommation énergétique grâce aux panneaux isolés de 40 mm d'épaisseur et aux joints d'étanchéité.

+ Double galet tandem = silence assuré



+ Ressorts de traction duplex intégrés dans les rails verticaux libèrent l'espace au niveau du linteau.




+ La quincaillerie est peinte en blanc pour s'intégrer parfaitement à la couleur intérieure de la porte.




Les options incontournables

Une pose simplifiée



Profilés de linteau et d'écartement boulonnés formant un précadre temporaire




Joints double lèvres plus large permettant une réduction des écoinçons et de la retombée de linteau nécessaire




Contrôle des diagonales réalisable par un seul technicien

Nouvelles options



Sabot de finition rails verticaux pour limiter les risques de corrosion



Plaque de parallélisme pour un réglage simplifié des rails horizontaux



+ Ses ressorts latéraux font de la SAFIR Rumba la porte idéale pour les espaces de faible hauteur.

+ En plus d'être adaptable à la plupart des configurations, cette porte économique a aussi été conçue pour une pose intuitive et rapide.

+ Largeur maximum : 4750 mm
Hauteur maximum : 3000 mm
Poids maximum de la porte : 130 kg.