

BUTOIRS



Les butoirs pour quais de chargement sont disponibles en caoutchouc au ras du quai ou en relief, mais aussi flottants en caoutchouc pour les mouvements verticaux des véhicules chargés lorsque la cour est inclinée vers le bâtiment.

Ces butoirs pour quais de chargement sont très résistants et capables d'absorber tout impact du véhicule en marche arrière, préservant ainsi le quai et le niveleur.

Modèle de Butoir STANDARD



1. Fabriqué en caoutchouc plein, complet avec visserie.
2. Dimensions : L60xH350 P 120 mm

Modèle de Butoir SUPER



1. Fabriqué en caoutchouc plein, complet avec visserie.
2. Dimensions : L60xH350 P 120 mm

Option pour modèle de butoir SUPER:

Plaque frontale en acier (épaisseur 10 mm) galvanisée à chaud pour un support de charge supplémentaire.



Modèle de Butoir MEGA



1. Fabriqué en caoutchouc plein, complet avec visserie.
2. Dimensions : L250xH450 P100 mm

Option pour modèle de butoir MEGA:

Plaque frontale en acier (épaisseur 10 mm) galvanisée à chaud pour un support de charge supplémentaire.



Modèle de Butoir CAMPISAFLOAT



1. Flottants en hauteur (+150 mm / -90 mm par rapport au niveau du quai), complets avec visserie. Adaptés pour ajuster la hauteur afin de suivre les mouvements des conteneurs mobiles et/ou des véhicules spéciaux lors de l'accostage.

Option de REHAUSSE:

Réhausseur pour élever les modèles de butoirs SUPER, MEGA et CAMPISAFLOAT de 150 mm au-dessus du niveau du quai.

La vérification du plan par l'assistant de projet est requise.
