



**Type quai Standard**



**Premium**



**Type au sol Standard**

## Fiche Technique

### SAS D'ETANCHEITE RETRACTABLE: MODÈLES ET DIMENSIONS (mm)

Codex	Caractéristiques	Largeur	Hauteur	Profondeur
04L1435/I	Type quai, petit	3300	3530	700
04L1431/#	Type quai, standard, prof. 700	3420	3530	700
04L1438A	Type quai, standard, prof. 1000	3420	3530	1000
04L1470	Type quai <b>Premium</b> , renforcé pour zones venteuses	3420	3530	700
04L1442/A	Type sol, standard, prof 700	3420	4500	700
04L1439/A	Type sol, standard, prof 1000	3420	4500	1000

## Caractéristiques Communes

- Structure en profilés d'acier galvanisés
- Pièces d'angle à encastrement, très robustes
- Profils de couverture avec bords de sécurité arrondis et gorge d'insertion toile cotés/toit
- Toit avec convection latérale intérieure des eaux
- Bâche coté/toit en PVC jaune 430 gr/m<sup>2</sup>, bloqué dans les gorges du cadre
- Bâche horizontale supérieure en PVC hauteur mm 1000, épaisseur mm 3 avec double renfort intérieur, flexible pour la meilleure adhérence au véhicule
- Bâches verticales latérales en PVC largeur mm 620 avec double renfort intérieur
- Système amortissant rétractable par bras articulés entre façade et arrière, qui permettent au SAS de se rétracter sous la pression du véhicule pas centré et de retourner automatiquement par gravité en sa position d'origine

## Caractéristiques Spécifiques

### Premium type quai renforce pour zones venteuses

- Bâche latérale et supérieure en PVC noir 700 g/m<sup>2</sup>, encadré dans les gorges de l'armature de périmètre
- Bâche horizontale supérieure en PVC hauteur 1000 mm, épaisseur 3,2 mm avec double armure, flexible pour une meilleure adhérence à la partie supérieure du véhicule, avec double bâche de renfort intérieur-extérieur pour résister aux coups de vent
- Bâches verticales latérales en PVC largeur 620 mm avec double armature intérieure, avec double bâche de renfort intérieur-extérieur pour résister aux coups de vent

# SAS D'ETANCHEITE RETRACTABLE

